



BARNIZ EXPRESS Y CATALIZADOR BARNIZ EXPRESS NORMAL

Este nuevo producto es un barniz acrílico de dos componentes con una proporción de mezcla 1:1 sin disolvente y al que no se le puede aplicar calor. Su uso máximo es para 2-3 piezas y la vida de la mezcla es de 30 minutos, momento a partir del cual se vuelve gomosa.

Se seca y está duro para su manipulación y montaje entre 30/40 minutos a temperatura ambiente y se puede pulir entre hora y media y dos horas, después de la aplicación.

Se aplica en dos manos con un intervalo de cinco minutos y obteniendo un espesor de 50-60 micras. Es un barniz que reduce notablemente la emisión de Voc's situándose en los 325 gr/l cuando la legislación europea como sabemos todos no permite que se supere los 420gr/l.

Es idóneo para las superficies de reparación más pequeñas que deben terminarse con urgencia. Además, permite a los profesionales de la carrocería pintar determinadas piezas sin calor, reduciendo el gasto general del taller por el ahorro de combustible y tiempo.



| RF ^a | Descripción - Dimensión | PVP 2014 | PVP Ud. COMPRANDO 1 UNIDAD | PVP Ud. COMPRANDO 3 UNIDADES | COMPRANDO 1 CAJA PVP Ud. | UD. CAJA |
|-----------------|--|----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|
| BE3020 | Barniz Express 1 Lit. | 44,1 | 24,255 | 22,05 | 20 | 12 |
| BE3021 | Catalizador Barniz Express Normal 1 Lit. | 44,1 | 24,255 | 22,05 | 20 | 12 |

Le ayudamos a reducir costos en su taller, consulte a nuestros empleados

CUESTIÓN DE CONFIANZA, MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ISLA NOS AVALAN.